

ART COOL

WIDE





State of the Art im Klimabereich Die perfekte Symbiose zwischen Design und modernster Technologie

State of Art dans le domaine de la climatisation La symbiose parfaite entre design et technologie moderne

ART COOL WIDE



- Gerätetiefe von nur 14.7 cm
- Neoplasmafilter-Luftreinigungssystem (Allergien-/Staub-/Geruchsfilter)
- Hygiene-Entfeuchtung
- Jet Cool (Schnellkühlung)
- Chaos Swing-Funktion (natürlicher Luftwirbel)
- Auto Sleep Mode (Abstellfunktion)
- Nachruhe-Funktion
- 24-Stunden ON/OFF Timer
- Auto Restart
- Antikorrosionsschutz Gold Fin
- Automatische Umschaltung kühlen–heizen
- Drahtlose Infrarot-Fernbedienung mit LCD-Anzeige
- Profondeur de l'appareil 14.7 cm
- Filtre neoplasma-système de purification d'air. (allergies/poussière/odeurs)
- Déshumidification hygiénique
- Jet Cool (refroidissement rapide)
- Mouvement d'air naturel
- Mise en veille automatique
- Réduction de bruit nocturne
- Horloge 24 H marche/arrêt
- Redémarrage automatique
- Protection anticorrosion Gold-Fin
- Commutation automatique chaud–froid
- Télécommande infrarouge avec afficheur LCD



Kompatibel mit Aussengerät / *Compatible avec unité extérieure*



International
Forum
Design



reddot
design award



Global No.1 For 5 years



Technische Daten

Données techniques

			A18AHB	A18AHM*
<i>Blendendesign</i> <i>Couleur de la face</i>			<i>Blaumetallic</i> <i>Bleu métallisé</i>	<i>Silbermetallic</i> <i>Argent métallisé</i>
<i>Serienausstattung</i> <i>Equipement de série</i>			Plasmafilter, Aussenregister mit Gold-Fin-Beschichtung, Auto-Restart, IR-Fernbedienung, Automatische Umschaltung Heizen-Kühlen, Timer 24 h (*Winterregulierung optional erhältlich) <i>Filtration plasma, revêtement extérieur en Gold-Fin, redémarrage automatique, Télécommande IR, commutation automatique froid-chaud, Timer 24h (*régulation d'hiver en option)</i>	
<i>Kälteleistung</i> <i>Puissance frigorifique</i>	¹⁾	W	5300	5300
<i>Heizleistung</i> <i>Puissance calorifique</i>	²⁾	W	5400	5400
<i>Energieeffizienzklasse</i> <i>Classe énergétique</i>			B / D	B / D
<i>EER/COP (Kühlen/Heizen)</i> <i>EER / COP (froid/chaud)</i>			3.01/3.0	3.01/3.0
<i>Leistungsaufnahme</i> <i>Puissance absorbée</i>	Kühlen / Heizen <i>Froid / Chaud</i>	W	1757/1800	1757/1800
<i>Stromaufnahme (Betrieb)</i> <i>Intensité nominale</i>	Kühlen / Heizen <i>Froid / Chaud</i>	A	7.7/8.2	7.7/8.2
<i>Elektr. Anschluss (über die Inneneinheit)</i> <i>Raccordement électrique (sur unité intérieure)</i>			230 / 1 / 50 Hz	230 / 1 / 50 Hz
<i>Absicherung (träge)</i> <i>Dimensionnement fusible</i>			16	16
<i>Luftvolumenstrom</i> <i>Débit d'air</i>	Innen, max. <i>Intérieur, max.</i>	m ³ /h	720	720
	Aussen, max. <i>Extérieur, max.</i>	m ³ /h	2520	2520
<i>Entfeuchtungsleistung</i> <i>Déshumidification</i>			l/h	1.8
<i>Schalldruckpegel</i> <i>Niveau pression sonore</i>	Innen (max./min.) <i>Intérieur (max./min.)</i>	³⁾ dB (A)	45/30	45.30
<i>Schalldruckpegel</i> <i>Niveau pression sonore</i>	Aussen <i>Extérieur</i>	³⁾ dB(A)	53	53
<i>Abmessungen (H x B x T)</i> <i>Dimensions (H x L x P)</i>			Innengerät <i>Unité intérieure</i>	522 x 928 x 147
	Aussengerät <i>Unité extérieure</i>	mm	655 x 877 x 320	655 x 877 x 320
<i>Gewicht</i> <i>Poids</i>			Innengerät <i>Unité intérieure</i>	17
	Aussengerät <i>Unité extérieure</i>	kg	60	60

Messbedingungen

¹⁾ Innentemperatur: 27 °C TK, 19 °C FK / Aussentemperatur: 35 °C TK, 24 °C FK

²⁾ Innentemperatur: 20 °C TK, 15 °C FK / Aussentemperatur: 7 °C TK, 6 °C FK

³⁾ Schalldruckpegel gemessen in 1 m Entfernung unter Freifeldbedingungen

Plage de fonctionnement

¹⁾ *Température intérieure: 27 °C TK, 19 °C FK / Température extérieure: 35 °C TK, 24 °C FK*

²⁾ *Température intérieure: 20 °C TK, 15 °C FK / Température extérieure: 7 °C TK, 6 °C FK*

³⁾ *Niveau de pression sonore mesuré à 1 m en champ libre*

Regelbereich Innenbereich

Heizen: 16 bis 30 °C / Kühlen: 18 bis 30 °C

Einsatzgrenzen Aussengerät

Heizen: -5 bis 24 °C / Kühlen: 18 bis 43 °C

(-10 bis 43 °C mit Winterregelung)

Plage de réglage

Chaud: 16 bis 30 °C / Froid: 18 bis 30 °C

Plage de fonctionnement unité extérieure

Chaud: -5 bis 24 °C / Froid: 18 bis 43 °C

(-10 à 43 °C avec réglage d'hiver)



Für jeden Raum das passende Design-Klimagerät

Folgende Geräte sind ausserdem erhältlich:

Pour chaque pièce le climatiseur adéquat

Les appareils suivants sont également disponibles:

ART COOL

Kälteleistung 2.8 – 5.3 kW

Puissance frigorifique



ART COOL

Kälteleistung 2.7 – 5.3 kW

Puissance frigorifique

